

COMET

SYNCHRON
04





「SYNCHRON 04」最大の特長は、その美しいフォルムと、FULL から 1/64 までの広範囲の調光。1/6 ステップできめ細かく調光できるため、商品撮影やデジタルの撮影でも活躍します。さらに、「白」を認識しやすいブルーコーティングのモデリングランプや、光の拡散性を高めるガラスグローブ（別売）など、より質の高い撮影が可能になりました。

カメラマンのこだわりに応じて、進化したモノブロックがここに。

ミニマムでスタイリッシュなデザインかつハイスペック。

これまでのモノブロックを超えたモノブロック「SYNCHRON 04」なら、人物撮影でも、デスクトップライティングによる商品撮影でも、デジタルの撮影でも、的確なライティングを求めるカメラマンのこだわりを満たします。

SYNCHRON 04

【フォトセル／充電完了ランプ／不発光表示】
充電完了時に赤く点灯。不発光の場合には点滅シブザー音でお知らせします。フォトセル受光素子内蔵。

【出力表示／過熱警報】
設定する出力をデジタル表示で確認できます。また、内部の電子部品が一定の温度を超えた場合には出力表示が点滅シブザー音でお知らせします。

【モデリングバリエーター】
明るく(MAX)から暗く(MIN)まで、モデリングランプを単独で調光できるため、ライティングの効果がわかりやすく。

【メインスイッチ】

【モデリングランプスイッチ】



【出力バリエーター】
エンコーダー方式で、FULL から 1/64 まで 1/6EV ステップで調光できます。

【充電完了ランプ／不発光警報】

【テスト発光スイッチ】

【フォトセルスイッチ】
ON にすれば、他のストロボ光を受けての同調発光が可能に。

【サウンドスイッチ】
充電完了音の ON/OFF はもちろん、鳴らすタイミングを充電完了時または充電中にするかの選択ができます。



「白」を白く視る、ブルーのモデリングランプ。

「白い物を白く視たい」という声にお応えして新たに採用したブルーコーティングのハロゲンランプ (200W)。今までのハロゲンランプでは赤く見えがちな光を、青くコーティングすることで、肉眼で見える白に近い白の表現ができるようになりました。



やわらかで安定した光をつくる、ガラスグローブ（別売）。

別売のガラスグローブを装着すれば、モデリングランプと発光管の光がひとつに。光の拡散性が高くなり、やわらかな光をつくれます。また、ガラスグローブには、モデリングランプやキセノンランプを保護する役割もあります。

400Ws ~ 6Ws の広域な表現力



400Ws
f 22

ISO100 シャッタースピード 1/60sec レンズ 100mm



6Ws
f 2.8

ISO100 シャッタースピード 1/60sec レンズ 100mm

SYNCHRON 04



SYNCHRON 04 2灯セット

[002125]	SYNCHRON 04	2
[121087]	シンクロリフレクター 110φ	2
[123235]	シンクロガラスグローブ	2
[025360]	CTアンブレラ 35 ナイロン (650φ)	2
[232458]	CMS-4B ミニスタンド	2
[122478]	TW 布バッグ (黒ベルト)	1

税抜セット価格 382,400円

付属品

ハロゲンランプ 200W ブルーコーティング	2
CR-シンクロコード 5m ストレート	2
ACコード 4m	2



【123235】
シンクロガラスグローブ
税抜価格 15,300円



【123327】
ハロゲンランプ 200W
ブルーコーティング
税抜価格 7,000円



SYNCHRON-04 本体セット

[002125]	SYNCHRON 04	1
	シンクロリフレクター 110φ (別売)	

税抜価格 149,500円

付属品

ハロゲンランプ 200W ブルーコーティング	1
CR-シンクロコード 5m ストレート	1
ACコード 4m	1

シンクロン-04 の主な仕様

品名	SYNCHRON 04
型式	SYNC-04
ヒューズ定格	8A
最大出力	400Ws
ストロボ調光方式	電圧調光
調光	エンコーダーによる FULL ~ 1/64 1/6EV クリック調光
出力表示	7セグメント(3桁)
キセノンランプ	400Ws ハードガラス
モデリングランプ	ハロゲンランプ(ブルーコーティング) AC100V/200W以下
モデリング調光	無段階調光と ON/OFF スイッチ付
充電時間	約2.4秒以下(100V/50Hz) 約2.1秒以下(100V/60Hz)
充電サウンドモード	充電完了音/OFF/充電中音
完了ランプ	充電完了で点灯。パネル面及びスレープセンサー内
不発光警報	充電完了ランプ点滅及び連続音
過熱警報	出力表示点滅/警報音
シンクロソケット	ホーンジャック 1ヶ
シンクロ電圧	12V
フォトセル	有り(OFF/OFF スイッチ付)
テスト発光スイッチ	有り
閃光時間	400Ws時 約1/1000sec
冷却ファン	有り
寸法	208(w)×98(h)×99.5(d) (雲台含まず)
重量	2.0kg
適合リフレクター	CX タイプ

COMET® コメット株式会社

本社 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
E-メール mail@comet-net.co.jp URL http://www.comet-net.co.jp

札幌営業所	〒064-0805	札幌市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市泉区南光台4-29-25	TEL.022-727-6521	FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市千種区内山3-1-1	TEL.052-735-9077	FAX.052-735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-0671	FAX.06-6536-4020
広島営業所	〒730-0831	広島市中区江波西1-7-16	TEL.082-293-0075	FAX.082-293-0076
福岡営業所 営業課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
東京営業所 コマーシャル課	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8625	FAX.03-3264-8628
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-1667	FAX.06-6536-4020
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8622	FAX.03-3264-6385
産業機器部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8692	FAX.03-3264-8627
ストロボクリニック部 本部	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3834	FAX.03-5245-3836

●このカタログの記載内容は2007年4月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。