

# Generators

電源部

ハンディタイプ

FULL~1/128までを1/10EVステップで

安定した出力と色温度を実現、定格入力電圧、AC100V/200Vを検知し、

自動的に切り替わるバイボルテージ機能搭載



CAPA-2400Bi [003085] **受注生産**

最大出力: 2400Ws

コネクター数: 2

ストロボ調光範囲

FULL~1/128 1/10EVステップ

## ■安定した色温度を実現

FULL~1/128までを1/10EVステップで、安定した出力と安定した色温度を実現しました。

## ■色温度の微調整が可能

出力を変えずに色温度の微調整が可能。ロータリーエンコーダーを使用し、ダイヤルを回すと1/10EVステップまたは、ダイヤルを押しながら回すと1EVステップで調光。

## ■閃光時間の切り替えが可能

出力を変えずに、閃光時間の切り替えが可能。ロータリーエンコーダーを使用し、ダイヤルを回すと1/10EVステップまたは、ダイヤルを押しながら回すと1EVステップで調光。



## 仕 様

品名		CAPA-2400Bi 電源部
定格電圧		自動切り替え AC100V/200V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ	20A (100V時) /12A (200V時)
	モデリングランプ	7A
充電時間 (秒)		2.5 (100V)、1.9 (200V)
最大出力		2400Ws
ストロボ調光方式		シリーズ・カットおよび電圧調光の複合
出力コネクター数		CXコネクター ×2
出力配分		均等出力
ストロボ調光範囲		FULL~1/128 1/10EVステップ
出力表示		デジタル表示
モデリングランプ		250W 2灯
モデリング調光モード		OFF/出力連動調光 (VARI)/コンスタント (CONST)
各灯スイッチ		ストロボとモデリングランプをON/OFF
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2
シンクロ電圧		DC12V
フォトセル		内蔵
サウンドモード		ON/OFF
不発光警報		該当する出力表示ランプ点滅とブザーによる連続音
過熱警報		ヒート/ランプ点滅とブザーによる連続音
ヒューズ切れ警報		ヒューズ切れランプ点滅とブザーによる連続音
クーリングファン		内蔵
寸法		286 (w) × 298 (h) × 198 (d) mm ※把手、突起含まず
重量		11.8kg



## ●標準2灯セット

003085	CAPA-2400Bi 電源部	1
013110	CAX-32 ヘッド	2
123313	ハロゲンランプ 250W	2
121100	CX-C リフレクター (180φ)	2
121200	CX-C リフ用プロテクター	2
025353	アンブレラ 60ナイロン (1060φ)	2
122001	ポータブルスタンド 4B	2
122409	スタンドケース M	1
027005	CX- 延長コード (4m)	1

## ■バイボルテージ機能

定格入力電圧、AC100V/200Vを検知して自動的に切り替わるバイボルテージ機能を搭載しました。

## ■CAX-32ヘッド

ユニットタイプの放電管を採用、最大入力3200Wsの高耐久ヘッド。安定した連続発光を実現する強力なクーリングファン内蔵。モデリングランプは250Wのハロゲンランプ。取り外し可能な大型雲台採用。ヘッドコード着脱式。

バイボルテージ機能搭載



CAX-32ヘッド (推奨)

