

# Generators

電源部

ハンディタイプ

Professional Studio System CB-1200VI

さまざまなシーンで活躍する  
小型軽量CBシリーズが、  
さらなる軽量化、精細な調光性能を  
搭載して進化しました。

## CB-1200 VI [003102]



Handy Type

最大出力：1200Ws

コネクター数：2

ストロボ調光範囲

FULL~1/64

FULL~1/4・1/3ステップ 1/4~1/64・1/6ステップ

### 仕様

品名	CB-1200VI電源部
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
ヒューズ定格	ストロボ：STR1 10A 1本/STR2 7A 1本 モデリング：3A 1本
最大出力	1200Ws
出力コネクター数	2
充電時間(秒)	3.2/2.7 (50Hz/60Hz) 11/11 (50Hz/60Hz)
充電サウンドモード	READY (充電完了音) / CHG (充電中音) / OFF
調光方式	電圧調光
調光範囲	FULL~1/64 (FULL~1/4・1/3ステップ 1/4~1/64・1/6ステップ)
出力表示	パネル目盛方式
モデリングランプモード	CONST (100%点灯) / VARI (出力連動調光) ※1/消灯
モデリングランプ定格	100W以下 (ヘッド1灯につき)
シンクロナケット数/タイプ	1/ホーンジャックタイプ
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル	あり (OFFスイッチ付)
不発光警報	該当する各灯ランプ点滅とブザー連続音
過熱警報	AC/パイロットランプ点滅とブザー連続音
クーリングファン	内蔵
寸法/重量	169(w) × 156(h) × 112(d) mm (把手含まず) / 2.7kg

※1 モデリングランプはストロボ出力1200Wsのとき100%の明るさとして各ストロボ出力に連動して調光します。1/32以下は1/32の光量で一定です。

### ●標準2灯セット



003102	CB-1200VI 電源部	.....1
013105	CB-25 ヘッド	.....2
123316	ハロゲンランプ100W	.....2
121146	CLX-25Hリフレクター (110φ)	.....2
025351	アンブレラ50 ナイロン (950φ)	.....2
232453	CMS-3B ライトスタンド	.....2
122409	スタンドケース M パリスチックナイロン	.....1
122471	布ケースCB用	.....1

■FULL~1/64まで、ワイドに、  
細やかに調光可能

■スタジオでも、ロケでも、  
さまざまな被写体の撮影で活躍

■スロー充電モードで、一般家庭  
用電源や発電機からも供給可能

■小型軽量ボディでロケでの運搬  
やセッティングが容易

