

# Generators

電源部

ハンディタイプ

1200ws~6wsまでをワイドにカバーし、  
小出力の必要なデジタル撮影にも最適  
プロのあらゆるニーズに対応可能



## Cbc-12xII [003093] 受注生産

最大出力: 1200Ws

コネクター数: 3

ストロボ調光範囲

FULL~1/64 (6EV) FULL~1/4 まで1/3ステップ  
1/4~1/64 まで1/6ステップ

### ■ワイドな調光範囲

ストロボ出力の調光範囲は1200Wsから6Wsを、6EV (FULL~1/64) でカバーしています。

### ■電源事情に対応、2Way充電モード

ロケ先などの電源容量に合わせて選べるス

ロー充電モードを搭載。10Aのコンセントからも安心して電源を確保することができます。


### ■光量比2:1をコネクターで選択

本機は出力コネクターの差し込み位置を変えることで、均等出力が不均等出力をワン

タッチで選択することができます。均等配分なら①・②の位置にヘッドを接続。不均等配分なら①・②のどちらかと③にヘッドを接続すると2:1の光量比を得ることができます。

### ■コンパクトで高性能

184(w) × 188(h) × 127(d) mmのコンパクトサイズに高性能を凝縮。重量もわずか3.3kg。このボディーでストロボ出力の調光範囲はワイドな6EVを実現しています。また、全クリックオプションでばらつき±1/3EV以下の高精度な調光機能を備えています。



## 仕 様

品名		CBc-12xII 電源部											
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz											
ヒューズ定格	ストロボ	10A×2											
	モデリングランプ	4A×1											
充電モード (秒)	クイック (50/60Hz)	2.6/2.1											
	スロー (50/60Hz)	3.5/3.0											
最大出力		1200Ws											
ストロボ調光方式		電圧調光											
出力コネクター数		CXコネクター×3											
出力配分		出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、自動的に表のように配分されます。											
		①	②	③	①	②	③	①	②	③			
		1灯	1200	—	—	2灯	600	600	—	3灯	400	400	400
		1灯	—	1200	—	2灯	800	—	400	(①②③はコネクター位置)			
		1灯	—	—	400*	2灯	—	800	400	*400Ws 1灯使用時は初回の充電のみ、充電時間が約7秒かかります。			
ストロボ調光範囲		FULL~1/64 (6絞り) FULL~1/4まで1/3EVステップ (クリック) 1/4~1/64まで1/6EVステップ (クリック)											
出力表示		バリエーター目盛り ※目盛り0の位置ではストロボは発光しません											
モデリングランプ		100W 3灯											
モデリング調光モード		1. (VARI) FULL~1/16まで出力連動調光 1/16以下は1/16の光量で一定 2. (OFF) 消灯 3. (CONST) 100%点灯											
シンクソケット		ホーンジャックタイプ×2											
シンクロ電圧		DC12V											
フォトセル		内蔵 (スイッチ付)											
サウンドモード		充電完了音 (READY)/充電中音 (CHG)/消音 (OFF)											
不発光警報		該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作を行うと警報が出ます											
過熱警報		ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音											
クーリングファン		内蔵											
寸法		184 (w) × 188 (h) × 127 (d) mm											
重量		3.3kg											



## ●標準 2灯セット

003093	CBc-12xII 電源部	1
013105	CB-25 ヘッド	2
123316	ハロゲンランプ 100W	2
121146	CLX-25Hリフレクター (110φ)	2
025351	アンブレラ50ナイロン (950φ)	2
232453	CMS-3B ライトスタンド	2
122409	スタンドケースM	1
122471	布ケースCB用	1

## ■CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。

## コンパクトでもワイドな調光範囲



## CB-25 ヘッド (推奨)

