

Generators

電源部

ハンディタイプ

Professional Studio System CFS-1600

100Wsで最大16コマの
高速連写が可能な可搬型電源部
6Ws~1600Wsのワイドな
調光域も実現し、表現の幅を広げます



CFS-1600 [003188]

最大出力：1600Ws

コネクター数：2

ストロボ調光範囲

FULL~1/16 1/6EVステップ

仕様

品名	CFS-1600電源部					
定格電圧	AC100V±10% (50/60HZ)					
ヒューズ定格	ストロボ：STR1 12A 1本/STR2 20A 1本 モデリング：5A 1本					
出力コネクター数/出力配分	CXコネクター×2/均等出力					
最大出力	1600Ws					
充電時間	1.7秒					
ストロボ調光方式	コンデンサー調光と電圧調光の切換方式					
ストロボ調光範囲	FULL~1/16 1/6EVステップ					
出力モード	連続発光回数	1	2	4	8	16
	調光範囲 (Ws)	1600~100	800~50	400~25	200~13	100~6
モデリング調光モード	出力連動調光 (VARI) ※1 / 100%点灯 (CONST) / 消灯 (OFF)					
モデリング定格	ハロゲンランプ250W 2灯					
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ ×2					
シンクロ電圧	DC12V					
フォトセル	内蔵 (スイッチ付き)					
充電サウンドモード	充電中音 (CHG) / 充電完了音 (READY) / 消音 (OFF)					
不発光警報	該当する各灯表示 (1・2) 点滅とブザーによる連続音					
過熱警報	AC パイロットランプ点滅とブザーによる連続音					
クーリングファン	内蔵					
寸法/重量	286 (w) × 200 (h) × 198 (d) mm (把手含まず) / 8.3kg					

●標準2灯セット



003188	CFS-1600 電源部	1
013105	CB-25ヘッド	2
123316	ハロゲンランプ100W	2
121146	CLX-25Hリフレクター (110φ)	2
025351	アンブレラ50 ナイロン	2
232453	CMS-3B ライトスタンド	2
122409	スタンドケースM パリスチックナイロン	1

※1 モデリングランプはストロボ出力FULL を100%の明るさとして1/16の明るさまでストロボ出力と連動して調光します。

■100Wsで最大16コマの
高速連写

■6Ws~1600Wsまでの
幅広い調光域

■充電完了を気にせず撮影可能
(800Ws以下)

