

# Generators

電源部

ハンディタイプ

6Wで秒間8ショットの高速チャージ

3回路独立シリーズカット調光・電圧調光を採用し、

FULLから1/64まで1/6EVステップの調光が可能です



把手を取った状態です。

## CM-1200T [003033]

最大出力: 1200Ws

コネクター数: 3

ストロボ調光範囲

FULL~1/64 1/6EVステップ

### ■3回路独立調光・電圧調光

各々の出力値を最大出力として、出力バリエーターで1/64を全域1/6EVステップで調光できます。



### ■安定した発光出力

各々の出力値を最大出力として、出力バリエーターで1/64を全域1/6EVステップで調光できます。



### ■クーリングファン内蔵

クーリングファンを内蔵し、長時間の撮影にも対応します。



## 仕 様

品名	CM-1200T電源部												
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)												
ヒューズ定格	ストロボ: STR1 15A / STR2 6A モデリング: 4A												
出力コネクター数	CXコネクター×3灯												
最大出力	1200Ws												
推奨ヘッド	CB-25H												
充電時間 (秒)	クイック (QUICK) : 2.0 スロー (SLOW) : 5.0 50/60Hz												
出力配分 (最大出力)	1 灯	① 1200Ws	② -	③ -	2 灯	① 400Ws	② 800Ws	③ -	3 灯	① 400Ws	② 400Ws	③ 400Ws	※横軸は コネクター番号
ストロボ調光方式	3回路独立シリーズカット調光・電圧調光												
ストロボ調光範囲	FULL~1/64 1/6 EVステップ												
出力表示	デジタル表示												
モデリング調光	100%点灯 (CONST) / 出力連動調光 (VARI) ※1 / 消灯 (OFF)												
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)												
シンクロ電圧	DC12V												
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)												
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2												
不発光警報	該当する出力表示の点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報がでます												
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音												
クーリングファン	内蔵												
寸法	199 (w) × 192 (h) × 140 (d) ※把手含まず												
重量	4.0kg												

※1: モデリングランプはストロボ出力1200Wsのとき100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定



## ●標準2灯セット

003033	CM-1200T 電源部	.....	1
013105	CB-25ヘッド	.....	2
123316	ハロゲンランプ 100W	.....	2
121146	CLX-25Hリフレクター (110φ)	.....	2
025351	アンブレラ50ナイロン (950φ)	.....	2
232453	CMS-3Bライトスタンド	.....	2
122409	スタンドケースM	.....	1
122471	布ケースCB用	.....	1

## ■CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。

