

# Generators

電源部

ハンディタイプ

1回路6Ws~400Wsの広い調光域を持ち  
高いパフォーマンスと広い汎用性を実現した  
高感度時代の3回路セパレート出力ストロボ



把手を取った状態です。

## CM-4XT [003055]

最大出力:400Ws

コネクター数:3

ストロボ調光範囲

FULL~1/64 (6EV) 1/6EVステップ

### ■3回路セパレート出力

6Ws~400Wsの広い調光域を3系統装備。  
FULL~1/64を全域1/6EVステップで調光  
できます。



### ■安定した発光出力

400Wsの低出力ながら、安定した発光出  
力。広い汎用性を実現しました。

### ■クーリングファン内蔵

クーリングファンを内蔵し、長時間の撮影  
にも対応します。



## 仕 様

品名		CM-4XT電源部
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ	15A
	モデリングランプ	4A
充電モード (秒)	クイック (50/60Hz)	2.6/2.6
	スロー (50/60Hz)	5.7/5.1
最大出力		400Ws×3
ストロボ調光方式		3回路セパレート出力 電圧調光
出力コネクター数		CXコネクター×3
ストロボ調光範囲		FULL~1/64 (6EV) 1/6EVステップ
出力表示		デジタル表示
モデリング調光モード		CONST (100%点灯)/VARI (出力連動調光)/OFF ※VARIは1/16以下は1/16の光量で一定
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2
シンクロ電圧		DC12V
フォトセル		内蔵 (スイッチ付)
サウンドモード		充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)
不発光警報		該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報が出ます
過熱警報		ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音
クーリングファン		内蔵
寸法		199 (w) × 187 (h) × 140 (d) mm ※把手含まず
重量		3.8kg



## ●標準2灯セット

003055	CM-4XT 電源部	1
013105	CB-25ヘッド	2
123316	ハロゲンランプ100W	2
121146	CLX-25Hリフレクター (110φ)	2
025351	アンブレラ50ナイロン (950φ)	2
232453	CMS-3B ライトスタンド	2
122409	スタンドケースM	1
122471	布ケースCB用	1

## ■CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。

## 低出力でも安定した発光出力を実現



## CB-25ヘッド (推奨)

