

Generators

電源部

ハンディタイプ

1200Wsで、わずか1.1秒のクイックチャージ
連続発光にも耐える高耐久性がポイント。5段階の充電モードで
小型発電機にも対応する基本性能重視のベーシックモデル



写真はCX-244Ⅲです。

CX-124Ⅲ/244Ⅲ [003050/003052] 受注生産

最大出力：1200Ws/2400Ws

コネクター数：4

ストロボ調光範囲

FULL~1/8 (3EV) 1/6EV ステップ(クリック)

■クイックチャージ

高耐久コンデンサーの採用により、いかなる条件下においても素早いチャージを実現するクイックチャージ設計。リサイクルタイムは1200Wsで1.1秒、2400Wsで1.8秒を実現。

■充電モードセクター

AC電源の容量に合わせて、選択できる充電モードセクターを搭載。20Aで本機を2台使用できるスロー充電モード。また、S4モードを選択することにより、500W発電機を使用することも可能になります。

■モデリングランプ調光

CX-124ⅢにはCX-244Ⅲと併用した場合に、モデリングランプの明るさを連動させる[1/2VARI]モードがあります。これにより、2機種を併用する際、何の問題もなくモデリングランプによるライティングが可能になりました。

■出力モードセクター

ダイヤル式の出力モードセクターを搭載。ライティングの条件に合わせて、出力を均等出力または2:1の光量比に素早く切り替えられます。

■用途に合わせて2機種を用意

リサイクルタイムはCX-124Ⅲ(1200Ws)で1.1秒、CX-244Ⅲ(2400Ws)で1.8秒。用途に合わせ、2機種を用意しました。



仕 様

品名		CX-124Ⅲ 電源部		CX-244Ⅲ 電源部	
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz			
ヒューズ定格	ストロボ	20A×2			
	モデリングランプ	4A×1		10A×1	
充電モード (秒)	QUICK	1.1	30Aで連続発光可	1.8	30Aで連続発光可
モデリングランプ	S1	2.0	20Aで連続10発可	3.0	20Aで連続10発可
	S2	3.5	20Aで連続発光可	5.0	20Aで連続発光可
Q～S3 250W×2灯	S3	8.7	20Aで2台連続発光可	17.5	20Aで2台連続発光可
S4 100W×1灯	S4	15.0	500W発電機で連続発光可	30.0	500W発電機で連続発光可
最大出力		1200Ws		2400Ws	
ストロボ調光方式		電圧調光			
出力コネクター数		CXコネクター×4* *パイプチューブヘッド=2灯/レクト126=1灯			
出力切替		モードA=(均等)/モードB=(2:1)			
ストロボ調光範囲		FULL～1/8 1/6EVステップ			
出力表示		デジタル表示			
出力を下げたときの表示		設定された出力表示で点滅			
モデリングランプ		100W 4灯		250W 4灯	
モデリング調光モード		OFF (CX-124Ⅲのみ1/2VARI有り)/出力連動調光(VARI)/コンスタント(CONST)			
シンクロソケット		3PBF×2/ホーンジャックタイプ×1			
シンクロ電圧		DC12V			
フォトセル		内蔵(スイッチ付)			
サウンドモード		消音(OFF)/充電完了音(READY)/充電中音(CHG)			
不発光警報		該当する各灯表示ランプ(FFI・出力表示)点滅とブザーによる連続音			
過熱警報		過熱表示(HEAT)ランプ点滅とブザーによる連続音 ※警報後、20回までの発光可			
充電異常警報		該当する各灯表示ランプ(CHG)点滅とブザーによる連続音			
ヒューズ切れ警報		ヒューズ切れ表示ランプ(STR1・STR2・MOD)点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン		内蔵			
寸法		296(w)×296(h)×169(d)mm		296(w)×356(h)×169(d)mm	
重量		9.6kg		12.1kg	



●標準2灯セット

003050	CX-124Ⅲ電源部または	
003052	CX-244Ⅲ電源部	1
013110	CAX-32ヘッド	2
123316	ハロゲンランプ 100W (124Ⅲ) または	
123313	ハロゲンランプ 250W (244Ⅲ)	2
121100	CX-C リフレクター (180φ)	2
121200	CX-C リフ用プロテクター	2
025353	アンブレラ60ナイロン (1060φ)	2
122001	ポータブルスタンド4B	2
122409	スタンドケース M	1
027005	CX-延長コード(4m)	1

■CAX-32ヘッド

ユニットタイプの放電管を採用、最大入力3200Wsの高耐久ヘッド。安定した連続発光を実現する強力なクーリングファン内蔵。モデリングランプは250Wのハロゲンランプ。取り外し可能な大型雲台採用。ヘッドコード着脱式。

素早いチャージを実現するクイックチャージ設計



CX-124Ⅲ

CX-244Ⅲ

CAX-32ヘッド (推奨)

