

Generators

電源部

スタジオタイプ

チャンスを逃がさない高速0.9秒チャージ

スタジオ撮影の多彩なニーズに対応する9パターンのライティングメモリー

瞬間的に必要なメモリーを呼び出せるリモートコントローラー付



CDL-1600 [001638] **受注生産**

総合出力: 1600Ws

コネクター数: 6

ストロボ調光範囲

FULL ~ 1/16 1/6EV ステップ

■高速0.9秒チャージ

撮影意欲を損なわない0.9秒の高速チャージを実現しました。最小出力はデジタル撮影に求められる13Ws。6回路独立調光、総合出力1600Wsで多彩なニーズに対応します。

出力配分は200Ws×4または200Ws×3、400Ws×2。

■9パターンのライティングメモリー

9パターンのライティングを記憶。パターンの呼び出しは本機のパネル操作に加え、リモコンの使用も可能です。カメラ位置から素早くライティングを変更できます。

■リモートコントローラー付属

必要なメモリーを瞬時に呼び出せるリモートコントローラーを付属。撮影ポジションを移動せずに操作できます。

■2種類の出力モードを独立設定

2種類の出力配分モードに対応。各出力コネクターに配分されるストロボ出力をディスプレイで確認することが可能です。これにより必要な出力配分を素早くセットできます。

調光範囲はFULL ~ 1/16、1/6EVステップで行えます。

仕 様

品名		CDL-1600 電源部
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ	20A×2
	モデリングランプ	15A
最大出力モード (Ws)		モード1 200・200・200・200・200・200
		モード2 400・400・200・200・200・200
充電時間 (秒)		0.9 (モード1)/1.6 (モード2)
出力灯数		6 (Sタイプコネクター)
出力表示		デジタル表示
各灯スイッチ		ストロボ、モデリングランプをON/OFF
ストロボ調光方式		コンデンサー調光
ストロボ調光範囲		FULL~1/16 1/6EVステップ
モデリング調光モード		連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST)
モデリングランプスイッチ		全灯一括ON/OFF
モデリングランプ定格		1回路250W以下 総合計1500W以下
供給電源ブレーカー容量		ストロボ20A モデリングランプ15A
シンクロソケット		フロントパネル: 3PBF×1/ホーンジャックタイプ×1 リアパネル: ピンジャックタイプ×2
フォトセル		無し
シンクロ電圧		DC12V
サウンドモード		充電完了音 (READY) / 消音 (OFF) / 充電中音 (CHG)
不発光警報		該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音
寸法		442 (w) × 160 (h) × 351 (d) mm ※ゴム足含む
重量		約15.5kg

■リアパネル

