

天井の低い店舗内での証明写真に最適！
デジタル証明写真は室内照明に左右されない
色鮮やかな仕上がりが期待できます



モノスカイライト [002340]

仕様

品名	モノスカイライト
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	3A
ACコード	1m
最大出力	160Ws
ストロボ調光方式	電圧調光
調光ステップ	無段階調光
ストロボ調光範囲	FULL～1/8 (160～20Ws)
出力表示	出力バリエーター目盛り
充電時間 (秒)	FULL 2.0/1.6 (50Hz/60Hz)
キセノン放電管	S-70150AP (1灯)
サウンドモード	ON/OFF
レディーランプ	あり (フォトセル受光部兼用)
モデリングランプ	20W蛍光灯 (昼白色)
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×1
シンクロ電圧	DC12V
フォトセル	あり (スイッチ付)
テスト発光スイッチ	あり
不発光警報	該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音
ディフューザー	アクリル板とルーバー (黒)
発光面	420 (w) × 225 (h) mm
寸法	450 (w) × 344 (h) × 100 (d) mm ※取付金具部含まず
重量	4.2kg