

Generators

電源部

スタジオタイプ

デジタル撮影の精度を高める次世代品質
全回路独立・高精度なデジタル調光により
スタジオ撮影の多彩なニーズに対応



受注生産

ST-222 II

[001046]



受注生産

ST-440 II

[001047]

最大出力：200Ws(222II)/400Ws(440II)

コネクター数：2(222II)/3(440II)

ストロボ調光範囲

FULL~1/32
1/6EVステップ

- FULL~1/32まで、高精度な独立調光
- わずか1.5秒のクイックチャージ
- 見やすく操作しやすいデジタル表示
- 省スペースで置けるコンパクトサイズ
- 無線シンクロ用ACコンセント搭載で、わずらわしいコードが不要
- 不発光・ヒューズ切れを知らせる警報機能を内蔵
- 3タイプ×出力モード×出力バリエーターで幅広い調光が可能

仕 様

品名	ST-222II 電源部	ST-440II 電源部
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ 6A×1 10A×1	10A×2
	モデリングランプ 3A×1	3A×1
最大出力	200/200/200 Ws	400/400 Ws
出力コネクター数	3	2
ストロボ調光方式	電圧調光 (各回路セパレート出力)	電圧調光 (各回路セパレート出力)
ストロボ調光範囲	FULL~1/32 1/6EVステップ	FULL~1/32 1/6EVステップ
出力表示	デジタル表示	デジタル表示
充電時間	1.5秒 (50Hz) /1.5秒 (60Hz)	1.5秒 (50Hz) /1.5秒 (60Hz)
モデリング定格	100Wまで	100Wまで
モデリング調光モード	コンスタント (CONST) /出力連動調光 (VARI) /消灯 (OFF)	コンスタント (CONST) /出力連動調光 (VARI) /消灯 (OFF)
シンクロソケット	フロントパネル ホーンジャック×2 リアーパネル ピンジャック×2	フロントパネル ホーンジャック×2 リアーパネル ピンジャック×2
フォトセル	なし	なし
サウンドモード	充電完了音 (READY) /充電中音 (CHG) /音消 (OFF)	充電完了音 (READY) /充電中音 (CHG) /音消 (OFF)
各灯スイッチ	ストロボ・モデリングをON/OFF	ストロボ・モデリングをON/OFF
シンクロ電圧	DC12	DC12
不発光警報	該当する出力表示の点滅とブザーの連続音	該当する出力表示の点滅とブザーの連続音
ACコンセント	IR/RS専用コンセント (MAX 1A) ×1	IR/RS専用コンセント (MAX 1A) ×1
寸法	300 (w) ×115 (h) ×277 (d) mm ※ゴム足含む	300 (w) ×115 (h) ×277 (d) mm ※ゴム足含む
重量	4.5kg	4.8kg