

# Generators

電源部

バッテリー式バックグラウンドライト

連写対応のバッテリー式バックグラウンドライト。

1.2秒の高速充電と約300回前後の連続使用が可能。

デジタル撮影のニーズに応えた、FULL~1/128のワイドな調光範囲。



## Suisei V [004018]

最大出力:300Ws

コネクター数:1

ストロボ調光範囲

FULL~1/128

### ■照射角可変ヘッドリフレクター

リフレクターを前後に移動することにより、70°~84°の範囲で照射角度を調整できます。



### ■ラウンドライトフード

発光面を極細スリットから最大140°まで無段階に発光面を調整可能。セットのカラーフィルターとの併用により、多彩なエフェクトがかけられます。



### ■無線シンクロ撮影にも対応

別売の「RSミニレシーバー」をUSB端子に接続することで、「RS-発信器」(別売)を利用した無線シンクロ撮影に対応。煩わしいコードの取り回しを気にすることなくセッティングできます。



### ■グローバル対応の充放電器

ワールドボルテージ機能を搭載。さまざまな国や地域で、ニッケル水素電池(NHB-2428)、ニッケルカドミウム電池(NB-2413)の充放電ができます。またリフレッシュ機能で電池を活性化。いつでも安定した性能が維持できます。



最大出力300Wsを1.2秒で高速チャージ。発行回数300回を実現します。

仕 様

| 品名        | Suissei V 電源部                        |
|-----------|--------------------------------------|
| 型式        | SUI-5                                |
| 電池        | DC24V(ニッケル水素電池 NHB-2428)             |
| 最大出力      | 300Ws                                |
| 出力コネクター数  | 1(PMTコネクター)                          |
| ヒューズ定格    | 15A(内蔵)                              |
| ストロボ調光方式  | 電圧調光・シリーズカット調光                       |
| ストロボ調光範囲  | FULL~1/128                           |
| 調光ステップ    | エンコーダーによる1/6EVまたは1EVステップ調光           |
| 充電時間      | 約1.2秒(電池FULL充電時)                     |
| 発光回数      | 約300回(電池FULL充電FULL出力時)               |
| 電池残量表示    | 3個のランプで表示                            |
| オートパワーオフ  | 約1時間でブザー音が鳴りパワーオフ                    |
| 充電電器      | NCD-24                               |
| 充電電方式     | 電池内蔵状態で外部充電器を接続し充電 電池を取り外して充電/放電     |
| モデリングランプ  | 35W DC24V                            |
| モデリングスイッチ | ONの時:約10秒間点灯/ストロボを発光させると消灯           |
| シンクロソケット  | ホーンジャックタイプ×1                         |
| シンクロ電圧    | DC12V                                |
| 充電完了ランプ   | あり                                   |
| テスト発光スイッチ | あり                                   |
| フォトセル     | 内蔵(スイッチ付)                            |
| 無線シンクロ    | RSミニレシーバー専用コネクター×1                   |
| スレープモード   | フォトセル(P.CELL)/RSミニレシーバー(RS)(別売品)/OFF |
| サウンドモード   | 充電完了音ON/OFF(EMPTY警報連動)               |
| 過熱警報      | DCパイロットランプ点滅とブザーによる連続音               |
| 寸法        | 210(w)×187(h)×84(d)mm                |
| 重量        | 2.5kg(本体+ポール)+1.3 kg(電池)             |



●Suissei V セット

- 004018 Suissei V 電源部 ……………1
- 014021 Suissei V RLヘッド ……………1
- 123339 S-モデリングランプ (24V-35W) ……1
- 122025 SUI-IV RLモノポール (雲台付) ……1
- 123160 ニッケル水素電池 (PMT用) ……………1
- 123144 充電電器 (PMT用) ……………1
- 121536 フィルター取付枠SUI-Vヘッド用 ……1
- 121534 フィルターセットSuissei用 (5枚)\* ……1

\*フィルターセットはケース付



●Suissei 別売アクセサリ

- 232029 RSミニレシーバー
- 121021 ラウンドライトフードSUI-IVヘッド用
- 122026 彗星ヘッド用フレキシブルアダプター
- 121533 フィルターセットRL (5色)
- 121531 彗星ヘッド用フィルター紙枠
- 122033 Suissei-IVストラップキット
- 027037 PMT変換コード (PMT→CX)

メインライトや補助光として使えます



別売CX変換コードでCXタイプヘッドを使えば、すべてのCXアダプターが取り付け可能。幅広い用途で活用できます。

広めの照射角で集合写真にも使えます



PMT-12ヘッドとの併用で広めの照射角を確保。中心だけでなく全体に安定した光量が提供できるため、集合写真などにも最適です。

高い機動性でスナップ撮影にも使えます



PMT-12ワイドヘッドで機動性抜群のクリップオンとしても活躍。軽量なのでストラップで肩にかけての持ち運びも容易です。


リフレクター (前)



リフレクター (後)



ラウンドライト (狭)



ラウンドライト (広)

