

Generators

電源部

モノブロックタイプ

全世界対応のワールドボルテージ仕様&小型・軽量ボディ

海外ロケでも活躍するモノブロックタイプ

調光範囲も広がり使い勝手が向上



受注生産

CT-06W II [009175]

最大出力 : 600Ws

ストロボ調光範囲

FULL~1/32 (5EV) 1/6EVステップ

■世界対応仕様

世界の電源に対応するワールドボルテージ仕様。100V~120V、200V~240Vの電圧に切り替えなしで対応します。



■シンクロンガラスグローブが装着可能(別売)

モデリングランプと発光管の光をひとつにするガラスグローブです。



仕 様

品名	CT-06W II		
定格電圧	AC110V±10% 220V±10% (自動切り替え) 50/60Hz		
ヒューズ定格	110V	12A	
	220V	7A	
充電時間(秒)	100V	50Hz : 2.3 60Hz : 1.9	
	120V	1.6	
	220V	1.6	
最大出力	600Ws		
ストロボ調光方式	電圧調光		
ストロボ調光範囲	FULL ~ 1/8 (1/3EV ステップ) 1/8~1/32 (1/6EV ステップ)		
出力表示	調光バリエーター目盛り		
モデリングランプ	100V地域 : ハロゲンランプ 110V-200W 200V地域 : ハロゲンランプ 220V-200W		
モデリング調光モード	連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST) / 消灯 (OFF)		
レディーランプ	内蔵 (充電完了と同時に点灯)		
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2		
シンクロ電圧	DC12V		
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)		
サウンドモード	充電中音 / 充電完了音 / OFF		
不発光警報	FFIランプ点滅とブザーによる連続音		
過熱警報	HEATランプ点滅とブザーによる連続音		
充電異常警報	メインランプ点滅とブザー連続音		
クーリングファン	内蔵		
適合リフレクター	CXタイプ		
閃光時間	1/1100sec		
寸法	127 (w) × 119 (h) × 228 (ℓ) mm		
重量	2.6kg		