

Generators

電源部

モノブロックタイプ

全世界対応のワールドボルテージ仕様&小型・軽量ボディ

海外ロケでも活躍するモノブロックタイプ

調光範囲も広がり使い勝手が向上



●CT-06wII
最大出力600Ws
[009175]

●CT-04wII
最大出力400Ws
[009173]

受注生産

CT-WII Series

最大出力: 200/400/600Ws

ストロボ調光範囲

FULL~1/32 (5EV) 1/6EVステップ

■世界対応仕様

世界の電源に対応するワールドボルテージ仕様。100V~120V、200V~240Vの電圧に切り替えなしで対応します。



■シンクロガラスグローブが装着可能(別売)

モデリングランプと発光管の光をひとつにするガラスグローブです。



仕 様

品名	CT-04W II		CT-06W II	
定格電圧	AC110V±10% 220V±10% (自動切り替え) 50/60Hz			
ヒューズ定格	110V	7A	12A	
	220V	5A	7A	
充電時間(秒)	100V	50Hz : 2.3 60Hz : 1.9		50Hz : 2.3 60Hz : 1.9
	120V	1.6		1.6
	220V	1.6		1.6
最大出力	400Ws		600Ws	
ストロボ調光方式	電圧調光			
ストロボ調光範囲	FULL ~ 1/8 (1/3EV ステップ) 1/8~1/32 (1/6EV ステップ)			
出力表示	調光バリエーター目盛り			
モデリングランプ	100V地域 : ハロゲンランプ 110V-200W 200V地域 : ハロゲンランプ 220V-200W			
モデリング調光モード	連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST) / 消灯 (OFF)			
レディーランプ	内蔵(充電完了と同時に点灯)			
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2			
シンクロ電圧	DC12V			
フォトセル	内蔵(スイッチ付)			
サウンドモード	充電中音 / 充電完了音 / OFF			
不発光警報	FFIランプ点滅とブザーによる連続音			
過熱警報	HEATランプ点滅とブザーによる連続音			
充電異常警報	メインランプ点滅とブザー連続音			
クーリングファン	内蔵			
適合リフレクター	CXタイプ			
閃光時間	1/1200sec		1/1100sec	
寸法	127 (w) × 119 (h) × 184 (ℓ) mm		127 (w) × 119 (h) × 228 (ℓ) mm	
重量	2.5kg		2.6kg	