

Generators

電源部

モノブロックタイプ

ワイヤレス・リモコンシステムでカメラ位置からライトコントロール



SYNCHRON-04 RCⅡ [002127]

最大出力:400Ws

ストロボ調光範囲

FULL ~ 1/128 1/6EVステップ

- RS-Controller (別売) で16チャンネル各6灯まで操作可能
- 高速閃光1/6000Sec、秒間10発の高速連写 (調光1/128)
- 大型バンクの装着が可能 (大型雲台を採用)

仕 様

品名	SYNCHRON 04 RCII
最大出力	400Ws
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ用 7A (内蔵)
ストロボ調光方式	シリーズカット調光
ストロボ調光範囲	エンコーダーによるFULL ~ 1/128 1/6EVステップ (ツマミ押し回し 1EVステップ)
出力表示	7セグメント (3桁) OFF表示あり※ ツマミを押すごとにWs (400~3.1Ws) または、Wv(10.0 ~ 3.0Wv) 表示に切り換え ※RSコントローラーでの全灯または、各灯OFF操作時
モデリングランプ	ハロゲンランプ 100V 200W以下
モデリング調光モード	100%点灯 (CONST) / 出力連動調光 (VARI) ※ / 消灯 (OFF) ※モデリングランプはストロボ出力400Wsのとき100%の明るさとしてストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定です。
充電時間 (FULL)	1.8 秒 (50Hz/60Hz)
閃光時間 (FULL)	1/700
連写機能	10発 / 秒以上 (光量3.1Ws)
充電サウンドモード	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)
レディーランプ	テスト発光スイッチおよび、スレープセンサーキャップが充電完了で点灯
シンクロソケット	ホーンジャック 1個
リモコン受信機能	RS-ReceiverII専用コネクタ: 1個 (着脱式) 使用周波数: 2.427GHz-2.457GHz
シンクロ電圧	DC12V
色温度 (FULL)	5500K (ガラスグローブ装着時)
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)
不発光警報	ブザー連続音とレディーランプ点滅
過熱警報	ブザー連続音とACパイロットランプ点滅
クーリングファン	内蔵
雲台	CA雲台
適合理フレクター	CXタイプ
ガラスグローブ	シンクロンガラスグローブ (別売)
寸法	203.5 (w) × 127 (h) × 108 (d) mm
重量	1.93kg



●アンブレラセット

002127	SYNCHRON 04RCII	1
232071	RS-Controller	1
121087	シンクロン リフレクター-110φ	1
123235	シンクロン ガラスグローブ	1
025351	アンブレラ 50 ナイロン (950φ)	1
232453	CMS-3Bライトスタンド	1

付属品: ACコード、ハロゲンランプ200W、RS-ReceiverII、CR-シンクロコード5m ストレート



RS-Receiver II (付属) [232070]



RS-Controller (別売) [232071]

