

Generators

電源部

モノブロックタイプ

高速連写機能に対応し、最速秒間10コマで微妙な変化も逃さない。
幅広い調光が可能で、200WハロゲンランプやCXシリーズの
アクセサリに対応するなど、使いやすさも追求しています。



RSミニレシーバー付属
無線シンクロに対応

TWINKLE04FS-RS
[002053]

最大出力: 400Ws

ストロボ調光範囲

FULL~1/64 (6EV)

- FULL~1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能。
- ライティングがしやすい200Wのハロゲンランプを使用。
- ガラスグローブ(別売)の使用でより精度の高いライティングが可能。
- 音が出せない場所で警報音※を止めて撮影できるフリーモード搭載。
- 豊富なCXシリーズのアクセサリに対応。
- カメラの高速連写機能に対応。
- 長くて締めやすいパン棒。

※過熱警報はモードに関係なく鳴ります

- 付属のRSミニレシーバーで
ワイヤレスシンクロの撮影を実現



RSミニレシーバー
[232029]

コメットRS-発信器からストロボをシンクロ発光させることが出来るレシーバーです。



コメットRS-
発信器(別売)
[232025]

カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。

仕 様

品名	TW-04 FS-RS
最大出力	400Ws
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	10A
ストロボ調光方式	電圧調光&シリーズカット調光方式
ストロボ調光範囲	FULL~1/64
出力表示	調光バリエーター目盛
モデリングランプ	100V200W以下
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF
充電時間	50Hz:1.6秒 FULL/60Hz:1.6秒 FULL
閃光時間 (FULL)	1/650 (FULL)
連続発光回数	シンクロコード使用: 調光1/64の時 最大15回/秒 / RSミニレシーバー使用: 調光1/64の時 最大10回/秒
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵
シンクロソケット	ホーンジャック×1
シンクロ電圧	DC 12V
色温度 (FULL)	5500K
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)
ファンクションモード	READY: 充電完了後発光 (充電完了音) / FREE: 充電中発光 (消音)
不発光警報	ファンクションスイッチレディ時ブザーの連続音と充電完了ランプ点滅
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音
クーリングファン	内蔵
適合リフレクター	TW-CLリフレクター (CXタイプ)
ガラスグローブ	シンクロンガラスグローブ (110φ) 別売
寸法	105(φ) × 180.5(l) mm
重量	1.55kg



●アンブレラセット

- [002053] TWINKLE04FS-RS ……………1
- [121083] TW-CLリフレクター ……………1
- [025351] アンブレラ50 ナイロン(950φ) ……1
- [232453] CMS-3Bライトスタンド ……………1

●アンブレラ2灯セット


- [002053] TWINKLE04FS-RS ……………2
- [121083] TW-CLリフレクター ……………2
- [025351] アンブレラ50 ナイロン(950φ) ……2
- [232453] CMS-3Bライトスタンド ……………2
- [122479] モノブロックセットケース ……………1




ACコードTW用、ハロゲンランプ200W、CRシンクロコード5m(ストレート) 付

■CXシリーズのアクセサリーに対応

TWINKLE04FS-RSはCXシリーズのヘッドアクセサリーがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。



シンクロン
ガラスグローブ
(別売)
[123235]



TW-CLリフレクター
(110φ) (別売)
[121083]

