

Generators

電源部

定常光

Continuous Light TWINKLE LEDII

ハイライトからシャドーまで、
繊細なディテールを生かした
見た目通りのライティングで撮影



TWINKLE LEDII [002753]

調光範囲：FULL~1/4（無段階調光）

色温度：5700K

仕様

| 品名 | TWINKLE LEDII |
|----------|---|
| 電源 | DC24V 4A以上 ACアダプターTW-LED用 ニッケル水素電池 (PMT用) (別売) [バッテリーボックスTW-LED用 (別売) 併用] 連続点灯50分 |
| 光源 | LED90W (ハロゲン600W相当 ソフトボックス使用時) |
| 出力調光範囲 | FULL~1/4 (無段階調光) |
| 光量 | F5.6 7 (T=1/15 ISO100 1m) |
| 色温度 | 5700K (5000Kタイプは受注対応) Ra93~95 |
| クーリングファン | 内蔵 |
| 過熱防止回路 | 内蔵 (所定湿度以上になると消灯) |
| 適合リフレクター | TW-CLリフレクター (CXタイプ) (別売) |
| ガラスグローブ | シンクロンガラスグローブ装着可 (別売) |
| 寸法 | 105.4 (φ) × 160 (l) mm (Gグローブ固定金具から樹脂ケースまで、ツマミ含まず) |
| 重量 | 950g (TW-CLリフレクター、ACアダプター含まず) |

付属品

ACアダプター TW-LED用

別売アクセサリ

ACアダプター TW-LED用/延長コード TW-LED用/TW-CLリフレクター (110φ) /シンクロンガラスグローブ/バッテリーボックスTW-LED用/充放電器 (PMT用) * /ニッケル水素電池 (PMT用) *

※TWINKLE LEDIIにはPMT用の充放電器/電池がお使いいただけます。



Continuous Light

■今までの撮影環境を生かせるCXタイプのアクセサリに適応

■大光量LED ハロゲンランプ600W相当

■スタジオでもロケでも AC・DC電源共用

■きめ細やかなライティングにFULL~1/4の無段階調光

■柔らかい光をつくるガラスグローブ装着可能