

クリップオンストロボ
 ソフトボックス40・50・60
 取扱説明書

このたびはクリップオンストロボ ソフトボックスをお買い上げいただき、
 まことにありがとうございます。
 本品をご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく
 お使いください。

●セット内容



1. 前面ディフューザー
2. 中間ディフューザー
3. ソフトボックス本体
4. C-PLUSダブルダボ
5. ブラケット
6. 丸ケース
7. 収納バッグ

発火・火災の恐れあり
 本品はクリップオンストロボ専用ソフトボックスです。
 クリップオンストロボ以外の光源は絶対に使用しないでください。

! ご使用中のクリップオンストロボの落下にご注意ください。

※クリップオンストロボの機種によっては本品は使用できないものもございます。

収納方法

1. ①クリップオンストロボ、ブラケットを取り外します。
 ②前面ディフューザー、中間ディフューザーを取り外します。
 ③ソフトボックス本体を1/4に折りたたみます。

【ご注意】
 ブラケットのクランプを解除方向に回し過ぎると
 クランプバーが外れる恐れがあります。



2. ソフトボックス本体の左右フレーム部分を片方の手を順手、もう片方の手を逆手でしっかり持ち、180° ねじります。



3. 左右のフレームを内側に重ねるように折りたたみ、小さな3つの円を作り、重ねてしっかり持ちながら丸ケースに収納してください。



組立方法

1. 丸ケースからソフトボックス本体を取り出し広げます。



ケガの恐れあり

ソフトボックス本体のフレームは強い
 パネになっています。
 本品を広げるときや折りたたむときは、
 フレーム部分を両手でしっかりお持ちください。
 いきおいよく開き顔や体に当たり、ケガをする恐れがあります。

2. ソフトボックス本体にブラケットをセットします。



3. クリップオンストロボをブラケットにセットし、クランプで固定します。



【ご注意】
 ストロボをセットする際は、ストロボが落下しない
 ようにクランプバーで確実に固定してください。
 ただし、クランプを過剰に締め付けるとストロボ
 が破損する恐れがあります。

4. 中間ディフューザー、前面ディフューザーを取り付けます。



【ご注意】
 中間ディフューザーはソフトボックス内面
 のサスペンションバンド4ヶ所に確実に
 取り付けしてください。

品目	ソフトボックス本体寸法(前面ディフューザー) (w) × (h) × (d) mm	本体重量
ソフトボックス40	400 × 400 × 330 mm (350 × 350 mm)	740g
ソフトボックス50	500 × 500 × 360 mm (440 × 440 mm)	900g
ソフトボックス60	600 × 600 × 400 mm (510 × 510 mm)	1010g

コメット株式会社

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL 03-5916-5786 FAX 03-5916-5872

<http://www.comet-net.com>

e-mail : sales@cplus-home.com