

SMDV

自由度、
無限大 ∞



B360 HSS

B240 HSS

B120 HSS

Mobile Battery Strobe

B-Control Mobile Battery Strobe

Wireless Control

カメラ位置からライトコントロール 80 CH・4 グループでワイヤレスシンクロ。



B-Control を使用することで B シリーズストロボを最大4 台まで個別に調光及び『ON/OFF』を遠隔制御できワイヤレスシンクロも可能となります。



MANUAL-MODE



B 240/120ストロボ出力をFULL ~1/256, 1/3EVステップで調光できます。最大4台まで各灯に調光及び各灯のON/OFFが可能になります。

Multi Flash-MODE



カメラのシャッタースピードをスローシャッターに設定しマルチ発光モードを組み合わせることで動きのある被写体を一つの画像に多重撮影することができます。

B360-MODE



B360用モードにすることでB360の仕様に合わせた調光範囲FULL ~1/128に設定することができます。※B240/120と混在させて使用する場合 B-240/120の最低出力は1/128となります。

対応機種一覧



Sony用

[231905]

α1 / α9 / α7R II /
α7R III / α7R IV /
α7S II / α7S III /
α7 II / α7 III /
α7 IV



Fujifilm用

[231906]

X-T2 / X-T3 / X-T
30 / X-H1 / GFX-
50S II / GFX-50R
/ GFX-100



Canon用

[231907]

EOS 1DXMK II /
5DMK III / 5D MK
IV / 5DsR / 6DMK
II / 7DMK II / EOS
R / R5 / R6 / R3



Nikon用

[231908]

D500 / D750 / D780
/ D810 / D850 / D4s
/ D5 / D6 / Z6 / Z7 /
Z6 II / Z7 II / Z9

移動する、創造する、 輝く。

コードレスでストロボが持ち運べたら——と考えたことはありませんか？

機動性に特化したモバイルバッテリーストロボシリーズが堂々のリリース。

スタジオにロケ撮影、あらゆる場面に瞬時に対応する機動力は、あなたの創造のバリエーションを無限に広げてくれます。

充実したバッテリー持続力、高輝度モデリングランプはもちろん、ワイヤレスで操作できる機能性も完備。

これひとつあれば、そこがあなたのスタジオ。



機動性を、
極める。

B360 HSS

[231904]

モバイルで
今までにない
自由を。



最大出力
360Ws

調光範囲
FULL~ 1/128

リチウム
イオン電池 250回
発光

充電時間
2.2 秒

LEDモデリング
ランプ搭載



ハロゲン球に近い色合いで、
ヘリカル管の周囲を15個のLED
で囲み7Wの出力で照射します。



視認性に優れた
ディスプレイ

●付属品

高速閃光
1/17000



B240 HSS

[231902]



最大出力
240Ws

充電時間
2.0 秒
調光範囲
FULL~ 1/256

リチウム
イオン電池 350回
発光

●付属品

コードレス



B-Controlを使用することにより最速
1/8000秒のシャッター速度まで同調。
充電時間は、0.05~2.0秒。
バッテリーフル充電で約350カット以上
撮影可能です。

ハイスピード
シンクロ
(HSS)

動画撮影
も可能



被写体をいきいきと撮影するにはライティ
ングは必須です。17WのLEDモデリングラン
プ搭載で光量連動。5000ケルビンで正確な
色感を表現。

17W高輝度
LED搭載

B120 HSS

[231903]



最大出力
120Ws


700回
発光
リチウム
イオン電池 充電時間
1.0 秒

調光範囲
FULL~ 1/256

コンパクトボディー

15W高輝度
LED搭載

●付属品



わかりやすいインターフェースで直
感的に操作できます。B120とB240の
アクセサリには互換性あり。



○対応アクセサリ

B360 HSS



アンブレ
ラリフレクター
120φ B360 用
[232783]



C-リフレクター
180φ
B360 用
[232784]



ビューティ
ディッシュ
300φ 銀 B360
[232785]



ビューティ
ディッシュ
300φ 白 B360
[232786]



SPEEDBOX-70 B360 用
[232752]



照射角度 50°
グリッド SPEED
BOX-70 用
[232724]



照射角度 44°
グリッド装着時 26°
スタンド 40φ B360 用
(グリッド付)
[232788]



グリッド 300φ
ビューティ
ディッシュ用
[232787]



照射角度 24°
グリッド 300φ
ビューティ
ディッシュ用
【装着例】



B360 CX アダプター
[232789]



グリッド照射角度 32°
カラーフィルター
キット 120φ 用
[232758]



SPEEDBOX A アルミ R
プレート Dm 用
[232729]



インサート金具 B360
キミラウェア用
[232790]

B240 B120 HSS



リフレクター
125φ B120 用
[232782]



装巻例
ディフューザードーム
B120 用
[232756]



照射角度 45°
ライトフィルターキット
B120 用
[232757]



照射角度: 40°~60°
スタンド 90φ B120 用
[232797]



SPEEDBOX Flip20G
[232750]
500(φ)×250(d)mm
420g



SPEEDBOX Flip28G
[232751]
700(φ)×340(d)mm
520g



ヨゼットバンク a 用
ブラケット B120 用
[232739]



照射角度 40°
グリッド SPEEDBOX
Flip20 用
[232754]



照射角度 42°
グリッド SPEEDBOX
Flip28 用
[232755]

◎主な仕様

品 名	B360 HSS		B240 HSS	B120 HSS
型 式	B360-HSS		B240-HSS	B120-HSS
対応無線シンクロ装置	B-Control / RS- 発信器 / RS-Controller (B-Control 以外は無線シンクロのみ対応)			
調光範囲 ≪1/3EV ステップ≫	マニュアルモード FULL ～ 1/128		マニュアルモード FULL ～ 1/256	
	HSS モード FULL ～ 1/32		HSS モード FULL ～ 1/64	HSS モード FULL ～ 1/32
マルチ発光	Sony・Canon・Nikon：発光回数 (T) 1 ～ 99 回 発光周波数 (Hz)1 ～ 99Hz Fuji：発光回数 (T) 2 ～ 90 回 発光周波数 (Hz)1 ～ 90Hz			
電 池	リチウムイオン電池B360用(14.4V 2500mAh)		リチウムイオン電池B120用(14.4V 2500mAh)	
電池充電時間	約2.5時間			
発光回数	約250回		約350回	約700回
最大出力	360Ws		240Ws	120Ws
ストロボ調光方式	シリーズカット方式			
出力表示	液晶ディスプレイによるデジタル表示			
発光回数表示(Count)	199,999 までの表示		無し	
電池残量表示	4段階表示と電池表示の点滅			
キセノンランプ	ヘリカル管		サークル管	
モデリングランプ	LED 7W (色温度 3600K)		LED 17W (色温度 5000K)	LED 15W (色温度 4400K)
充電時間	2.2秒		2.0秒	1.0秒
	(出力FULL 電池100%充電時)			
閃光時間 (t 0.5)	1/700 ～ 1/17000		1/800 ～ 1/18000	1/1200 ～ 1/18000
モデリングモード	消灯 / 出力連動調光 / 100%点灯 / AF-ON ※AF-ON はカメラ機種により動作しない場合があります			
サウンドモード	ON/OFF		テストスイッチ長押しで ON/OFF	
充電完了表示	発光回数表示 (Count) 充電中消灯		3 段階レベルメーターにて表示	
シンクロソケット	ホーンジャック (3.5φ)			
シンクロ電圧	DC 15V			
リモコン受信機能	周波数 2.402 ～ 2.481GHz			
受信チャンネル数	80 チャンネル ※Dm-Controllerとの互換性はありません			
フラッシュグループ	4グループ (A/B/C/D)・解除 ※各グループ 1 灯まで B-Control 対応			
フォトセル	S1同調発光 / S2同調発光 プリ発光カット / OFF			
過熱警報	過熱表示点滅とブザー音			
クーリングファン	無し		内 蔵 (内部温度上昇により作動)	
適合アクセサリ	B360 type (Dm type 共用)		B120 type	
寸 法	201(w)×80(h)×108(d)mm		91(φ)×170(d)mm	91(φ)×134(d)mm
重 量	1.46kg(電池260gを含む)		1.2kg(電池240gを含む)	1kg(電池240gを含む)

ストロボ出力を 1/128 以下に下げた場合、本機性能により光量ばらつきが発生いたします。

◎Bコントロール仕様

品 名	B-Control Sony用	B-Control Fuji用	B-Control Canon用	B-Control Nikon用
型式	B-SN-CO	B-FJ-CO	B-CA-CO	B-NK-CO
使用周波数	2.402 ～ 2.481GHz			
チャンネル数	80 チャンネル			
フラッシュグループ	4 グループ (A/B/C/D)			
動作距離	70m 以内 ※使用環境により異なります。			
発光モード ※カメラの機種により動作しない場合があります。	マニュアルモード：FULL ～ 1/256 1/3EV ステップ B360 モード：FULL ～ 1/128 1/3EV ステップ			
	マニュアル HSS モード：FULL ～ 1/32 1/3EV ステップ (液晶表示は 1/64 まで表示されます)			
	B360HSS モード：FULL ～ 1/32 1/3EV ステップ			
マルチ発光モード	Sony・Canon・Nikon：発光回数 (T) 1 ～ 99 回 発光周波数 (Hz) 1 ～ 99Hz Fuji：発光回数 (T) 2 ～ 90 回 発光周波数 (Hz) 1 ～ 90Hz			
シンクロソケット	ホーンジャック (2.5φ)			
使用電池	アルカリ単 4 形乾電池 (1.5V) 2 本			
寸 法	54(w)×42(h)×83(d)mm			
重 量	66g(本体のみ)			

◎営業所一覧

仙台営業所 TEL (022) 727-6521 FAX (022) 727-6523
〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25

東京営業所 TEL (03) 5916-5788 FAX (03) 5916-5875
〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

東京営業所 コマーシャル課
TEL (03) 5916-5789 FAX (03) 5916-5876
〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

大阪営業所 TEL (06) 7658-1188 FAX (06) 7658-4848
〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15

福岡営業所 TEL (092) 504-9005 FAX (092) 504-9006
〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19-VI-2号室



＼情報サイトはこちら／
B-Controlシリーズ
B360／B240／B120
MobilBatteryStrobe



【Dm360/Dm360TTLをご使用のユーザー様各位】 B-Control (各メーカー) を使用してDm-360/Dm-360TTLは互換性がない為、動作させることができません。お客様の
ご要望でBシリーズと互換性を持たせたい場合は、お持ちのDm-360/Dm-360TTLのリアユニットを有償にてB360リアユニットに交換させていただきます。その際
B-Control (各メーカー) も別途ご購入下さい。※B360リアユニットでTTLモードは使用できませんのでご注意ください。
【Dm-Controllerをご使用のユーザー様各位】 Dm-Controllerを使用してBシリーズストロボは互換性がない為、動作させることができません。その際、B-Control (各メー
カー) も別途ご購入下さい。

コメット株式会社 ホームページ

comet-net.co.jp/



TEL 03-5916-5785
FAX 03-5916-5872
MAIL mail@comet-net.co.jp

COMET. コメット株式会社 (輸入元)

〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1

Bシリーズモノブロック価格表

COMETコード	品 名	税込価格	本体価格	摘要	Dmシリーズとの互換性
231903	B120 HSS	61,050	55,500	本体	×
231902	B240 HSS	87,780	79,800	本体	×
※B120HSS/B240HSS 付属品を単品でご購入する場合は下記の価格となります。					
123168	リチウムイオン電池 B120用	22,000	20,000	※付属	×
123178	充電器 Bシリーズ 用	4,070	3,700	〃	○
232409	C-PLUSダブルホルダー	2,200	2,000	〃	
B120 HSS/240 HSS 用アクセサリー					
232793	B シンクロコード 5m	2,530	2,300	別売	○
232782	リフレクター125φ B120用	6,380	5,800	〃	×
232750	SPEEDBOX Flip20G	37,400	34,000	〃	
232751	SPEEDBOX Flip28G	41,800	38,000	〃	
232754	グリッド SPEEDBOX Flip20用	17,600	16,000	〃	
232755	グリッド SPEEDBOX Flip28用	23,100	21,000	〃	
232756	ディフューザードーム B120用	4,070	3,700	〃	
232757	ライトフィルターキット B120用	17,600	16,000	〃	
232797	スヌート90φ B120用	5,280	4,800	〃	
232739	コメットハンカ用ブラケットB120用	14,300	13,000	〃	
231904	B360 HSS	112,200	102,000	本体	×
※付属品を単品でご購入する場合は下記の価格となります。					
123169	リチウムイオン電池 B360用	22,000	20,000	※付属	○
123178	充電器 Bシリーズ 用	4,070	3,700	〃	
232793	B シンクロコード 5m	2,530	2,300	〃	
232409	C-PLUSダブルホルダー	2,200	2,000	〃	
232783	アンブレラリフレクター120φ B360用	6,820	6,200	〃	
B360用アクセサリー					
232784	C-リフレクター180φ B360用	12,320	11,200	別売	○
232785	ビューティーテッシュ300φ 銀B360	17,600	16,000	〃	
232786	ビューティーテッシュ300φ 白B360	19,800	18,000	〃	
232787	グリッド 300φビューティーテッシュ用	9,350	8,500	〃	
232788	スヌート40φ B360用 (グリッド 付)	11,330	10,300	〃	
232752	SPEEDBOX-70 B360用	35,860	32,600	〃	
232724	グリッド SPEEDBOX-70用	22,000	20,000	〃	
232789	B360 CXアダプター	7,590	6,900	〃	
232790	インサート金具B360ミニラウエハ用	5,720	5,200	〃	
232758	カラーフィルターキット 120φ 用	5,060	4,600	〃	
232729	SPEEDBOX AアルミRブラケットDm用	14,300	13,000	〃	
B-Control					
231905	B-Control Sony用	20,900	19,000		×
231906	B-Control Fuji用	20,900	19,000		
231907	B-Control Canon用	20,900	19,000		
231908	B-Control Nikon用	20,900	19,000		
※2024年8月現在の価格です。諸資材の価格変動が著しい場合は価格改訂させていただく場合がございます。					