

6Wで秒間8ショットの高速チャージ

3回路独立シリーズカット調光・電圧調光を採用し、

FULLから1/64まで1/6EVステップの調光が可能です



## CM-1200T [003033]

最大出力：1200Ws

コネクター数：3

ストロボ調光範囲：FULL~1/64 1/6EVステップ

### 3回路独立調光・電圧調光

各々の出力値を最大出力として、出力バリエーターで1/64を全域1/6EVステップで調光できます。

### 安定した発光出力

400・800・1200Wsの安定した発光出力。広い汎用性を実現しています。

### クーリングファン内蔵

クーリングファンを内蔵し、長時間の撮影にも対応します。



### 【推奨ヘッド】CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。



### 仕様

品名		CM-1200T電源部										
定格電圧		AC100V±10% (50/60Hz)										
ヒューズ定格	ストロボ	STR1 15A/STR2 6A										
	モデリングランプ	4A										
充電時間	クイック	2.0秒 (50/60Hz)										
	スロー	5.0秒 (50/60Hz)										
最大出力		1200Ws										
ストロボ調光方式		3回路独立シリーズカット調光・電圧調光										
出力コネクター数		CXコネクター×3灯										
出力配分 (最大出力)		①	②	③	①	②	③	①	②	③		
	1灯	1200Ws	-	-	2灯	400Ws	800Ws	-	3灯	400Ws	400Ws	400Ws
	1灯	-	800Ws	-	2灯	800Ws	-	400Ws				
	1灯	-	-	400Ws	2灯	-	400Ws	400Ws				
(①②③はコネクター位置)												
ストロボ調光範囲		FULL~1/64 1/6 EVステップ										
出力表示		デジタル表示										
モデリング調光モード		100%点灯 (CONST) / 出力運動調光 (VARI) ※1 / 消灯 (OFF) ※1 モデリングランプはストロボ出力1200Wsのとき100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定										
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2										
シンクロ電圧		DC12V										
フォトセル		内蔵 (スイッチ付)										
サウンドモード		充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)										
不発光警報		該当する出力表示の点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報がでます										
過熱警報		ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音										
クーリングファン		内蔵										
寸法		199 (w) × 192 (h) × 140 (d) mm ※把手含まず										
重量		4.0kg										



### 2灯ヘッドセット

- 003033 CM-1200T電源部……………1
- 013105 CB-25ヘッド……………2
- 123316 ハロゲンランプ 100W ……2
- 121146 CLX-25Hリフレクター (110φ) …2
- 122471 布ケースCB用 ……………1

付属品：ACコード、CR-シンクロコード5m

