

1回路400Ws~6Wsの広い調光域を持ち
高いパフォーマンスと広い汎用性を実現した
高感度時代の3回路セパレート出力ストロボ



CM-4XT [003055]

最大出力：400Ws

コネクタ数：3

ストロボ調光範囲：FULL~1/64 (6EV) 1/6EVステップ

3回路セパレート出力

400Ws~6Wsの広い調光域を3系統装備。
FULL~1/64を全域1/6EVステップで調光
できます。



安定した発光出力

400Wsの低出力ながら、安定した発光出力。
広い汎用性を実現しました。

クーリングファン内蔵

クーリングファンを内蔵し、長時間の撮影に
も対応します。

【推奨ヘッド】CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、
最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安
定した連続発光に耐えるクーリングファン内
蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプ
が使用できます。ヘッドコード着脱式。



仕様

品名	CM-4XT電源部	
定格電圧	AC100V±10% 50 / 60Hz	
ヒューズ定格	ストロボ	15A
	モデリングランプ	4A
充電時間	クイック	50Hz：2.6秒 / 60Hz：2.6秒
	スロー	50Hz：5.7秒 / 60Hz：5.1秒
最大出力	400Ws×3	
ストロボ調光方式	3回路セパレート出力 電圧調光	
出力コネクタ数	CXコネクタ×3	
出力配分	ニッケル水素電池 NHB-2428 (24V2800mAh) 最大2本内蔵	
ストロボ調光範囲	FULL~1/64 (6EV) 1/6EVステップ	
出力表示	デジタル表示	
モデリング調光モード	CONST (100%点灯) / VARI (出力連動調光) / OFF ※VARIは1/16以下は1/16の光量で一定	
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2	
シンクロ電圧	DC12V	
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)	
サウンドモード	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)	
不発光警報	該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報が出ます	
過熱警報	AC/パイロットランプ点滅とブザーによる連続音	
クーリングファン	内蔵	
寸法	199 (w) × 187 (h) × 140 (d) mm ※把手含まず	
重量	3.8kg	



2灯ヘッドセット

- 003055 CM-4XT電源部 …………… 1
- 013105 CB-25ヘッド …………… 2
- 123316 ハロゲンランプ100W …………… 2
- 121146 CLX-25Hリフレクター (110φ) …… 2
- 122471 布ケースCB用 …………… 1

付属品：ACコード、CR-シンクロコード5m

