

FULL～1/64(6EV)のワイドな調光範囲と豊富なアクセサリーで  
ハイアマチュアからプロの要求に対応するモノブロックタイプ。  
トリプルファン採用、警報音を止めて撮影できるサイレントモード搭載。



## TWINKLE F-RS Series

最大出力：200Ws／340Ws

ストロボ調光範囲：FULL～1/64(6EV)

ニーズに応えるバリエーション  
コンパクトなモノブロックは魅力的だが、光量を考えると使いにくい。そんな不満を解消するためにTWINKLE F-RSシリーズは生まれました。超軽量ボディーで大光量を実現。用途に合わせて、200Ws/340Wsから選択できます。

便利なサイレントモード搭載  
充電完了前に発光したときの警報音をOFFにすることができます。それによりシャッターチャンスを優先した撮影、音の出せない場所での撮影が可能に。警報音を気にせず撮影できます(充電完了前発光は、光量不足となります)。

超軽量コンパクトボディー  
TWINKLE F-RSシリーズは、340Wsで1.5kg、200Wsで1.37kgしかありません。車が使えないロケなどでも、無理なくハンドキャリーすることができます。

超小型でも幅広い調光  
超小型ながらFULL～1/64 (6EV)の調光で、あらゆる撮影にジャストフィット。ACコードを差し込むだけで、本格的なライティングが可能です。

### 仕様

品名	TWINKLE 034F-RS		TWINKLE 02F-RS
定格電圧	AC100V ± 10% 50/60Hz		6A
ヒューズ定格			
充電時間	50Hz 60Hz	1.8秒(FULL) 1.6秒(FULL)	1.2秒(FULL) 1.0秒(FULL)
最大出力	340Ws		200Ws
閃光時間(FULL)	1/700sec		1/1000sec
ストロボ調光方式	電圧調光		
ストロボ調光範囲	FULL～1/64 (6EV)		
出力表示	調光パリエーター目盛り		
モデリングランプ	ハロゲンランプ AC100V-200W以下		
モデリング調光モード	FULL / HALF / OFF		
レディーランプ	スレーブセンサーキャップに内蔵		
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ × 1		
シンクロ電圧	DC12V		
色温度(FULL)	5500K		
補償回路	内蔵		
フォトセル	内蔵(スイッチ付)		
ファンクションモード	READY:充電完了後発光(充電中音) / FREE:充電中発光(消音)		
不発光警報	ファンクションモードREADY時、ブザーの連続音と充電完了ランプ点滅		
過熱警報	ACバイロットランプ点滅とブザーによる連続音 ※		
クーリングファン	内蔵		
適合リフレクター	TW-CLリフレクター(CXタイプ)		
ガラスグローブ	シンクロンガラスグローブ(別売)		
寸法	105(Φ) × 180.5(L) mm ※リフレクター、雲台など突起物含まず。		
重量	1.55kg		1.37kg

※過熱警報はモードに関係なく鳴ります

### アンブレラセット

TWINKLE F-RS Seriesのいすれか	1
121083 TW-CLリフレクター(110Φ)	1
025356 アンブレラ50ナイロン 950Φ 8mm軸	1
232453 CMS-3Bライトスタンド	1



### アンブレラ2灯セット

TWINKLE F-RS Seriesのいすれか	2
121083 TW-CLリフレクター(110Φ)	2
025356 アンブレラ50ナイロン 950Φ 8mm軸	2
232453 CMS-3Bライトスタンド	2
122479 モノブロックセットケース	1



付属品:ACコード4m黒丸J(インレット)、ハロゲンランプ200W、CRシンクロコード5mストレート、RSミニレシーバー

ニーズに応えるバリエーション  
コンパクトなモノブロックは魅力的だが、光量を考えると使いにくい。そんな不満を解消するためにTWINKLE F-RSシリーズは生まれました。超軽量ボディーで大光量を実現。用途に合わせて、200Ws/340Wsから選択できます。

便利なサイレントモード搭載  
充電完了前に発光したときの警報音をOFFにすることができます。それによりシャッターチャンスを優先した撮影、音の出せない場所での撮影が可能に。警報音を気にせず撮影できます(充電完了前発光は、光量不足となります)。

超軽量コンパクトボディー  
TWINKLE F-RSシリーズは、340Wsで1.5kg、200Wsで1.37kgしかありません。車が使えないロケなどでも、無理なくハンドキャリーすることができます。

超小型でも幅広い調光  
超小型ながらFULL～1/64 (6EV)の調光で、あらゆる撮影にジャストフィット。ACコードを差し込むだけで、本格的なライティングが可能です。

付属のRSミニレシーバーで  
ワイヤレスシンクロの  
撮影を実現



RSミニレシーバー [232029] (付属)  
RS-発信器 [232025] (別売)  
カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。

CXシリーズのアクセサリーに  
対応

TWINKLE F-RS SeriesはCXシリーズのヘッドアクセサリーがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。

