

高速連写機能に対応し、最速秒間10コマで微妙な変化も逃さない。
幅広い調光が可能で、200WハロゲンランプやCXシリーズの
アクセサリに対応するなど、使いやすさも追求しています。



RSミニレシーバー付属
無線シンクロに対応

TWINKLE04FS-RS

[002053]

最大出力：400Ws

ストロボ調光範囲：FULL~1/64 (6EV)

- FULL~1/64という低出力まで6EVの幅広い調光が可能。
- ライティングがしやすい200Wのハロゲンランプを使用。
- ガラスグローブ(別売)の使用でより精度の高いライティングが可能。
- 音が出せない場所で警報音を止めて撮影できるフリーモード搭載。
- 豊富なCXシリーズのアクセサリに対応。
- カメラの高速連写機能に対応。
- 長くて締めやすいバン棒。

仕様

品名	TWINKLE04FS-RS
最大出力	400Ws
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	10A
ストロボ調光方式	電圧調光&シリーズカット調光方式
ストロボ調光範囲	FULL~1/64
出力表示	調光バリエーター目盛
モデリングランプ	100V200W以下
モデリング調光モード	FULL/HALF/OFF
充電時間	50Hz：1.6秒 FULL/60Hz：1.6秒 FULL
閃光時間(FULL)	1/650(FULL)
連続発光回数	シンクロコード使用：調光1/64の時 最大15回/秒 / RSミニレシーバー使用：調光1/64の時 最大10回/秒
レディーランプ	スレープセンサーキャップに内蔵
シンクロソケット	ホーンジャック×1
シンクロ電圧	DC 12V
色温度(FULL)	5500K
フォトセル	内蔵(スイッチ付)
ファンクションモード	READY：充電完了後発光(充電完了音)/FREE：充電中発光(消音)
不発光警報	ファンクションスイッチレディ時ブザーの連続音と充電完了ランプ点滅
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音 ※
クーリングファン	内蔵
適合リフレクター	TW-CLリフレクター(CXタイプ)
ガラスグローブ	シンクロガラスグローブ(110φ)別売
寸法	105(φ) × 180.5(ℓ) mm
重量	1.55kg

※過熱警報はモードに関係なく鳴ります

■ アンブレラセット

- 002053 TWINKLE04FS-RS 1
- 121083 TW-CLリフレクター 1
- 025351 アンブレラ50 ナイロン(950φ) · 1
- 232453 CMS-3Bライトスタンド 1



■ アンブレラ2灯セット

- 002053 TWINKLE04FS-RS 2
- 121083 TW-CLリフレクター 2
- 025351 アンブレラ50 ナイロン(950φ) · 2
- 232453 CMS-3Bライトスタンド 2
- 122479 モノブロックセットケース 1



付属品：ACコードTW用、ハロゲンランプ200W、CRシンクロコード5m(ストレート)、RSミニレシーバー

■ 付属のRSミニレシーバーでワイヤレスシンクロの撮影を実現



RSミニレシーバー
[232029]

コメットRS-発信器からストロボをシンクロ発光させることが出来るレシーバーです。



コメットRS-発信器
[232025] (別売)


カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。

■ CXシリーズのアクセサリに対応

TWINKLE04FS-RSはCXシリーズのヘッドアクセサリがそのまま使えます。このため、お手持ちの機材を有効に生かすことが可能です。



シンクロン
ガラスグローブ
[123235] (別売)



TW-CLリフレクター
(110φ)[121083]
(別売)

